



ASSISTENZA E GARANZIA

Grazie a consulenti specializzati presenti su tutto il territorio, ThyssenKrupp Ceteco mette a disposizione un servizio di assistenza capillare in grado di rispondere a qualsiasi esigenza con cordialità ed efficienza, e di consigliare con trasparenza in materia di contributi e agevolazioni fiscali ottenibili. Tutti i prodotti ThyssenKrupp Ceteco sono certificati, conformi alle più recenti norme sulla sicurezza e garantiti nel tempo.

Chiama Ora Gratis
800-863043

www.ceteco.it

ThyssenKrupp Ceteco
Via Cannizzaro 2
56121 PISA
Tel 050 955111
Fax 050 982255
info@ceteco.it

Ceteco
Ti migliora la vita



Supra
Montascale a piattaforma

Ceteco
Ti migliora la vita



ThyssenKrupp



Supra,
liberi dalle barriere.

IL LEADER MONDIALE DELL'ACCESSIBILITÀ

ThyssenKrupp Ceteco è il più grande gruppo mondiale dell'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche. 40.000 impianti e 200.000 dipendenti in 5 continenti per migliorare la vita di ogni giorno, ridare autonomia e libertà di movimento.



ADATTO PER OGNI AMBIENTE

Il montascale a piattaforma Supra si preserva negli anni di utilizzo senza problemi, anche se esposto alle più avverse condizioni meteo. Grazie ad una scelta di materiali inalterabili quali alluminio e materie plastiche dalle caratteristiche superiori, Supra non teme ruggine, radiazione solare e condizioni climatiche estreme.

FACILE DA USARE

Supra consente inoltre di realizzare parcheggi in alto, in basso, lungo il percorso, e in spazi estremamente contenuti grazie alla variazione di pendenza e alla possibilità parcheggio in curva. Supra, una volta richiuso, consente il quotidiano accesso alle scale.

Supra
muoversi in sicurezza

SOLUZIONI SU MISURA

L'accurato studio ergonomico, sviluppato in collaborazione con le più importanti associazioni vicine alla disabilità, ha prodotto un montascale di nuova generazione caratterizzato da una semplicità d'uso e da una sicurezza impensabili fino a ieri. Un prodotto dalla versatilità unica, installabile su scale dritte, curve o con variazione di pendenza, sia all'interno che all'aperto.

SICUREZZA E MASSIMA AFFIDABILITÀ

Supra è certificato CE e TÜV, ed è conforme alle Direttive Europee 2006/42 e alla norma armonizzata EN 81-40. Grazie ai dispositivi di sicurezza antiurto, antischiacciamento ed anticesoimento la macchina si ferma in caso di pericolo garantendo la massima sicurezza negli spostamenti. Supra ha una portata massima di 300 Kg, è inoltre dotato di serie di dispositivo di controllo di carico.

TECNOLOGIA E SEMPLICITÀ

Supra è costruito con materiali d'avanguardia ed è totalmente automatico: il movimento delle barre di sicurezza, delle bandelle di salita e discesa, l'apertura e la chiusura della piattaforma sono motorizzati e azionabili con un solo comando, per garantire al passeggero un alto livello di precisione e di protezione in ogni fase dello spostamento.

OPTIONAL

L'attenzione verso l'utilizzatore trova espressione nella possibilità di personalizzazione della macchina: piattaforme realmente su misura, comandi per accompagnatore, dispositivo di controllo del carico e anti black-out per evitare la fermata in caso di assenza di corrente, consentono di adattare Supra ad ogni collocazione ed esigenza senza compromessi.



SPECIFICHE TECNICHE

Applicazione	Scale curvilinee - pendenza variabile
Motore	0,35 Kw
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Guida	Profili in alluminio verniciato RAL 9006
Inclinazione	0° - 45°
Raggio min di curvatura	min 180 mm
Portata	max 300 kg
Velocità	Costante 0,07 m/s ± 20%
Corsa max percorribile	40 m
Piattaforme standard	860 mm x 650 mm
	860 mm x 710 mm
	1050 mm x 850 mm
	1250 mm x 850 mm (solo per scale dritte)
Larghezza scala necessaria	955 mm (con piattaforma speciale)
	1085 mm (con piattaforma standard)
Pesi	Corpo macchina: 155 kg
	Guide in alluminio: 15 kg/m
Normativa	2006/42 CE, EN 81-40
Certificazioni	CE - TÜV
Optional	Versione velocità maggiorata (0,13 m/s nei tratti rettilinei)
	Ampia gamma di piattaforme con dimensioni speciali
	Radiocomando
	Fermate intermedie
	Sedile ribaltabile
	Gruppo soccorritore anti black-out

DIMENSIONI

